



Δοσομετρητές

MixRite™ | Κτηνοτροφικές Εφαρμογές

Εκκίνηση
7 L/H
0.03 GPM

Νέο σύστημα LFR
Από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος

TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

Κτηνοτροφικές Εφαρμογές

Οι δοσομετρητές MixRite για τα ζώα εγγυώνται τον έλεγχο των δόσεων των θεραπειών που εγχύονται μέσω του πόσιμου νερού, που είναι η ιδανική μέθοδος διανομής, από την πρώτη ημέρα του κοπαδιού. Σε όλα τα είδη ζώων (πουλερικά, χοιρινά, βοοειδή, κουνέλια, κλπ.), οι αναλογικοί δοσομετρητές MixRite θα σας δώσουν τη δυνατότητα να κάνετε διάφορες χρήσεις όπως:

- Χρήση αντιβιοτικών
- Εμβολιασμούς
- Απολύμανση
- Χρήση ξυδιού
- Χρήση χλωρίνης
- Συμπληρώματα
- Βιταμίνες
- Ιχνοστοιχεία

στη γραμμή νερού. Η αναλογικότητα των δοσομετρητών MixRite εγγυάται τη σωστή δόση ανεξάρτητα από τις μεταβολές της πίεσης και της ροής του νερού (κατανάλωση ζώων).

Χαρακτηριστικά

- Σύστημα LFR - επιτρέπει τη λειτουργία του δοσομετρητή από 7 L / H (0,03 GPM)
- Αναμιγνύει ακριβώς το φάρμακο με το νερό
- Η δοσολογία μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα
- Οικονομική και απλή συντήρηση
- Τα βασικά εσωτερικά μέρη είναι από το υλικό υψηλής ποιότητας που είναι διαθέσιμο
- (ελατήριο, ελαστικό στεγανοποίησης)

Η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα όταν εισρέει νερό και θα συνεχιστεί μέχρι να σταματήσει η ροή, είναι δυνατόν να ελέγξετε την αναρρόφηση (εισαγωγή) χρησιμοποιώντας τα μοντέλα με το σύστημα On / Off.



Προϊόντα

2.5

3.5

TF-5



MixRite 2.5
0.8%
(11 GPM)



MixRite 2.5
PO
(11 GPM)



MixRite 3.5
1-10%
(15.5 GPM)



MixRite 3.5
PO
(15.5 GPM)



MixRite
TF-5
(22 GPM)

Τεχνικές Πληροφορίες

	2.5	3.5	5
Πίεση Νερού	0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)	0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)	1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI)
Ρυθμός Ροής	7 - 2500 L/H (0.03-11 GPM)	10 - 3500 L/H (0.04-15.5 GPM)	20-5000 L/H (0.08 - 22 GPM)
Θερμοκρασία Λειτουργίας	4-40°C (39.2-104°F)	4-40°C (39.2-104°F)	4-40°C (39.2-104°F)
Σύνδεση	3/4"	3/4"	1"

2.5, 3.5 Χρωματική κωδικοποίηση

Εφαρμογή	Χρώμα	Κωδικός TEFEN	Υλικό Στεγανοποιητή	Υλικό Ελατηρίου
Ζώα	Κόκκινο	PO	NBR, EPDM	SST, Hastelloy
Χλωρίνη	Μωβ	CL	Viton	Hastelloy

TF-5 Χρωματική κωδικοποίηση

Εφαρμογή	Χρώμα	Κωδικός TEFEN	Υλικό Στεγανοποιητή	Υλικό Ελατηρίου
Ζώα	Κόκκινο	PO	NBR, EPDM	SST, Hastelloy
Χλωρίνη	Μωβ	CL	Viton	Hastelloy

Τεχνικές Πληροφορίες

	Μοντέλο	Εύρος Ροής	Εύρος Ροής	Διάμετρος Συνδέσεων %	Διάμετρος Συνδέσεων
MixRite 2.5	0.8% Fixed OZ/GAL	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	0.8% Fixed	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.1-0.9%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	0.1-0.9%	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.3-2%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	0.3 - 2%	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.4-4%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	0.4 - 4%	3/4" BSPT
MixRite 3.5	MixRite 35 0.1%-0.9%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	0.1%-0.9%	3/4" BSPT
	MixRite 35 0.3%-2%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	0.3%-2%	3/4" BSPT
	MixRite 35 0.5%-5%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	0.5%-5%	3/4" BSPT
	MixRite 35 1%-10%	50-3500 L/H 0.22 - 15.5gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1%-10%	3/4" BSPT
MixRite TF 5	TF 5-001	20-5000 L/H 0.08-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	0.1 - 1%	1" NPT, BSPT
	TF 5-002	20-5000 L/H 0.08-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	0.2 - 2%	1" NPT, BSPT
	TF 5-005	20-5000 L/H 0.08-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	0.5 - 5%	1" NPT, BSPT

Επιλέγοντας το σωστό Δοσομετρητή MixRite

Mixrite 0.8% Fix	Mixrite 2.5 0.3-2% / 0.4-4%	Mixrite 3.5 0.3-2%	Mixrite TF-5 0.1-1%
* 8,000 έως 50,000 Πτηνά	* Εως 70,000 Πτηνά	* περισσότερα απο 70,000 Πτηνά	

*Birds size up to 9 pounds

Τυπική υδραυλική εγκατάσταση για την εφαρμογή σε κτηνοτροφικό θάλαμο

1. Ρυθμιστής πίεσης
2. Μετρητής πίεσης
3. Βαλβίδα ελέγχου
4. Φίλτρο νερού - 120 mesh κατ'ελάχιστο
5. Μετρητής νερού με παλμούς
6. Βαλβίδα παράκαμψης
7. MixRite Δοσομετρητής

